

SUORITUSTASOILMOITUS No. DoP: 005_Lattialauta

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste Ponttiliitoksinen massiivipuinen tai kerrosrakenteinen lattialauta
2. Tuotteen tunniste: KP-floors puulattia
3. Aiottu käyttötarkoitus: Lattiapäällyste sisäkäyttöön, asennus Kannatinpalkkien varaan, kiinnitys liimamassalla tai ruuvaamalla
4. Valmistaja: Kampin Puu Oy, Värkkitie 11, 61300 Kurikka
sähköposti: info@kampinpuu.fi
6. AVCP-menettely: AVCP 4
9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Mitat	Paksuus 27 – 55 mm Leveys 75 – 250 mm	EN 14342+A1:2009
Murtolujuus ja jänneväli	200 N, 400 mm	
Liukkaus	USRV 100	
Lämmönjohtavuus	0,13 W/m K (lamda mitoitusarvo)	
Palokäyttäytyminen (tiheyden keskiarvo $\geq 500 \text{ kg/m}^3$ ja kokonaispaksuus $\geq 20 \text{ mm}$)	D_{fi-s1}	
Vaarallisten aineiden päästöt	Formaldehydiluokka E1 PCP päästöt < 5 ppm	
Pitkäaikaiskestävyys	Kestävyysluokka 3 EN 350 mukaan	

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus

Paikka ja pvm:

Kurikka 24.10.2014

Nimi:

Rainer Kuusisto

CE-merkintä



14

Kampin Puu Oy, Värkkitie 11, 61300 Kurikka

DoP: 005_Lattialauta

EN 14342

Ponttiliitoksinen massiivipuinen tai kerrosrakenteinen lattialauta

Tuotenimi KP-floors puulattia

Paksuus 27 – 55 mm

Leveys 75 – 250 mm

Aiottu käyttötarkoitus:
Lattiapäällyste sisäkäyttöön

Murtolujuus ja jänneväli: 200 N, 400 mm

Palokäyttäytyminen: D_{fl}-s1

Muut tiedot:

www.puulattia.fi//DoP

CE symboli

Merkinnän kiinnittämivuoden kaksi viimeistä numeroa

Valmistajan yhteystiedot

DoPin numero (voi olla ilman version numeroa)

Harmonisoidun tuotestandardin (hEN) tunnus (voi olla ilman vuosilukua)

Tuotteen yksilöinti

Aiottu käyttötarkoitus

Osa tuotteen ilmoitetuista ominaisuuksista (voidaan esittää koodilla, jos sellainen on esitetty hEN:ssä)

Valmistajan kotisivun osoite, jossa DoP esitetään



14

Kampin Puu Oy, Värkkitie 11, 61300 Kurikka

DoP: 005_Lattialauta

EN 14342

Ponttiliitoksinen massiivipuinen tai kerrosrakenteinen
lattialauta

Tuotenimi KP-floors puulattia

Paksuus 27 – 55 mm
Leveys 75 – 250 mm

Aiottu käyttötarkoitus:
Lattiapäällyste sisäkäyttöön

Murtolujuus ja jänneväli: 200 N, 400 mm
Palokäyttäytyminen: D_{fl}-s1

Muut tiedot:

www.puulattia.fi//DoP